Aufste	itekten- und Ing	Liste nach § 15 Abs Jenieurkammergese er der bautechnischen N	etz	Bauaufsichtsl 2. Ausfertigung Bauherrn 3. Ausfertigung	für Baul
Name			Vorname	, o. r tao.o.ii.ga.i.g	<u>. a. a.o /</u>
Adresse	(Straße, Hausnummer, PLZ	Z, Ort)			
Telefon	(freiwillig)	Telefax (freiwillig)	E-Mail (freiwillig)		
	chnung der Baumaß ung, Änderung, Nutzung	Inahme Sanahme Sänderung, Erweiterung, Neb	enanlagen		
Baugi	rundstück				
Straße,	Hausnummer	Postleitzahl	Gemeinde		
Gemark	ung	Flur	Flurstück		
I. Be	i der/den baulichen	Anlage(n), für das/die ic	h den Standsicherheitsna	achweis gefertigt habe.	ja
ha ı (Hi ı abs	ndelt es sich aussch nweis : Wenn die Erkläru schließende Erklärung ur	hließlich um (ein) Wohng ung mit "ja" beantwortet wird, nter Ziffer V ist in diesem Fall	gebäude der Gebäudeklas	sse 1 oder 2. cht mehr beantwortet zu werden. Die	
II. Be	i der/den baulichen		n den Standsicherheitsna ebäude der Gebäudeklas	chweis gefertigt habe, handel	t _
(Hi i Die	nweis : Wenn die Érkläru	ung mit "ja" beantwortet wird, l ng unter Ziffer V ist mit "ja" zu	brauchen die Ziffern III und IV r	nicht mehr beantwortet zu werden. g mit "nein" beantwortet, sind die	
21111		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
der Sa (Hir	n Standsicherheitsn tz 1 Nr. 2 Buchst. a, nweis: Wenn die Erkläru	nachweis gefertigt habe, b oder c der Landesbau ung mit "ja" beantwortet wird,	handelt es sich um (ein) ordnung (LBO). sind die Erklärungen unter Ziffe		,
de i Sa (Hi i Erk	n Standsicherheitsn tz 1 Nr. 2 Buchst. a, nweis: Wenn die Erkläru lärung mit "nein" beantw	nachweis gefertigt habe, b oder c der Landesbau ung mit "ja" beantwortet wird, vortet, ist die abschließende E	handelt es sich um (ein) ordnung (LBO). sind die Erklärungen unter Ziffe rklärung unter Ziffer V mit "neir	Vorhaben nach § 70 Abs. 3 or IV zu beantworten. Wird die " zu beantworten.)	ı
de i Sa (Hi i Erk	n Standsicherheitsn tz 1 Nr. 2 Buchst. a, nweis: Wenn die Erkläru lärung mit "nein" beantw n erkläre nach Maßg Die Baugrundverhä	nachweis gefertigt habe, b oder c der Landesbau ung mit "ja" beantwortet wird, vortet, ist die abschließende E labe des Kriterienkatalog ältnisse sind eindeutig und	handelt es sich um (ein) ordnung (LBO). sind die Erklärungen unter Zifferklärung unter Ziffer V mit "neir ges der Anlage 2 zur Bauv	Vorhaben nach § 70 Abs. 3 or IV zu beantworten. Wird die " zu beantworten.) vorlagenverordnung: chgründung entsprechend der	
dei Sa (Hii Erk IV. Ich	n Standsicherheitsn tz 1 Nr. 2 Buchst. a, nweis: Wenn die Erkläru lärung mit "nein" beantw n erkläre nach Maßg Die Baugrundverhä Norm DIN 1054. Di Bei erddruckbelast	nachweis gefertigt habe, b oder c der Landesbau ung mit "ja" beantwortet wird, vortet, ist die abschließende E labe des Kriterienkatalog ältnisse sind eindeutig und ie Gründung erfolgt nicht a eten baulichen Anlagen be	handelt es sich um (ein) ordnung (LBO). sind die Erklärungen unter Ziffer klärung unter Ziffer V mit "neir ges der Anlage 2 zur Bauv I erlauben eine übliche Flacauf setzungsempfindlichem eträgt die Höhendifferenz z	Vorhaben nach § 70 Abs. 3 or IV zu beantworten. Wird die " zu beantworten.) vorlagenverordnung: chgründung entsprechend der	
dei Sar (Hii Erk IV. Ich 1.	n Standsicherheitsn tz 1 Nr. 2 Buchst. a, nweis: Wenn die Erkläru lärung mit "nein" beantw n erkläre nach Maßg Die Baugrundverhä Norm DIN 1054. Di Bei erddruckbelast Erdoberfläche max werden. Angrenzende bauli Nachzuweisende L	nachweis gefertigt habe, b oder c der Landesbau ung mit "ja" beantwortet wird, vortet, ist die abschließende E abe des Kriterienkatalog ältnisse sind eindeutig und ie Gründung erfolgt nicht a eten baulichen Anlagen be imal 4 m. Einwirkungen au che Anlagen und öffentlich Jnterfangungen oder Baug	handelt es sich um (ein) ordnung (LBO). sind die Erklärungen unter Ziffer klärung unter Ziffer V mit "neir ges der Anlage 2 zur Baux I erlauben eine übliche Flac auf setzungsempfindlichem eträgt die Höhendifferenz zus Wasserdruck müssen recht Verkehrsflächen werden grubensicherungen sind nich	Vorhaben nach § 70 Abs. 3 or IV zu beantworten. Wird die "zu beantworten.) vorlagenverordnung: chgründung entsprechend der Baugrund. wischen Gründungssohle und chnerisch nicht berücksichtigt nicht beeinträchtigt. ht erforderlich.	
dei Sa (Hin Erk IV. Ich 1.	n Standsicherheitsn tz 1 Nr. 2 Buchst. a, nweis: Wenn die Erkläru lärung mit "nein" beantw n erkläre nach Maßg Die Baugrundverhä Norm DIN 1054. Di Bei erddruckbelast Erdoberfläche max werden. Angrenzende bauli Nachzuweisende L Die tragenden und durch. Ein rechneri nicht erforderlich. A landwirtschaftlich u	nachweis gefertigt habe, b oder c der Landesbau, ung mit "ja" beantwortet wird, vortet, ist die abschließende E abe des Kriterienkatalog ältnisse sind eindeutig und ie Gründung erfolgt nicht a eten baulichen Anlagen brimal 4 m. Einwirkungen auche Anlagen und öffentlick Unterfangungen oder Baug aussteifenden Bauteile geischer Nachweis der Auss Ausgenommen von dem Kund forstwirtschaftlich genu	handelt es sich um (ein) ordnung (LBO). sind die Erklärungen unter Ziffer klärung unter Ziffer V mit "neir ges der Anlage 2 zur Baux I erlauben eine übliche Flace setzungsempfindlichem eträgt die Höhendifferenz zus Wasserdruck müssen reche Verkehrsflächen werden grubensicherungen sind nichen im Wesentlichen bis zeteifung der baulichen Anlage	vorhaben nach § 70 Abs. 3 If IV zu beantworten. Wird die "zu beantworten.) vorlagenverordnung: chgründung entsprechend der Baugrund. wischen Gründungssohle und chnerisch nicht berücksichtigt nicht beeinträchtigt. ht erforderlich. u den Fundamenten unversetzt jen, auch für Teilbereiche, ist eistehende eingeschossige haltsräume und ohne	
del Sa' (Hii Erk IV. Ich 1. 2.	n Standsicherheitsm tz 1 Nr. 2 Buchst. a, nweis: Wenn die Erkläru lärung mit "nein" beantw n erkläre nach Maßg Die Baugrundverhä Norm DIN 1054. Di Bei erddruckbelast Erdoberfläche max werden. Angrenzende bauli Nachzuweisende und durch. Ein rechneri nicht erforderlich. A landwirtschaftlich u regelmäßigen Pers Die Geschossdeck Linienlasten aus ni	nachweis gefertigt habe, b oder c der Landesbau, ung mit "ja" beantwortet wird, vortet, ist die abschließende E abe des Kriterienkatalog altnisse sind eindeutig und ie Gründung erfolgt nicht aeten baulichen Anlagen beimal 4 m. Einwirkungen auche Anlagen und öffentlick Juterfangungen oder Baug aussteifenden Bauteile gegischer Nachweis der Ausschungenommen von dem Kund forstwirtschaftlich genus den sind linienförmig gelag chttragenden Wänden (kN	handelt es sich um (ein) ordnung (LBO). sind die Erklärungen unter Ziffer klärung unter Ziffer V mit "neir ges der Anlage 2 zur Baux I erlauben eine übliche Flace setzungsempfindlichem eträgt die Höhendifferenz zus Wasserdruck müssen reche Verkehrsflächen werden grubensicherungen sind nichen im Wesentlichen bis zeteifung der baulichen Anlagriterium nach Satz 2 sind frutzte Gebäude ohne Aufent in Firsthöhe und bis zu 800	Vorhaben nach § 70 Abs. 3 Ir IV zu beantworten. Wird die "zu beantworten.) Vorlagenverordnung: chgründung entsprechend der Baugrund. wischen Gründungssohle und chnerisch nicht berücksichtigt In nicht beeinträchtigt. In terforderlich. In den Fundamenten unversetzt lein, auch für Teilbereiche, ist leistehende eingeschossige haltsräume und ohne Me Grundfläche. Gig verteilte Lasten (kN/m²) und schossdecken ohne	
der Sa (Hii Erk IV. Ich 1. 2. 3.	n Standsicherheitsm tz 1 Nr. 2 Buchst. a, nweis: Wenn die Erkläru lärung mit "nein" beantw n erkläre nach Maßg Die Baugrundverhä Norm DIN 1054. Di Bei erddruckbelast Erdoberfläche max werden. Angrenzende bauli Nachzuweisende L Die tragenden und durch. Ein rechneri nicht erforderlich. A landwirtschaftlich u regelmäßigen Pers Die Geschossdeck Linienlasten aus ni ausreichende Quei Die Bauteile der ba Baustatik berechnen nicht nachgewiesei	nachweis gefertigt habe, b oder c der Landesbau, ung mit "ja" beantwortet wird, vortet, ist die abschließende E abe des Kriterienkatalog ältnisse sind eindeutig und ie Gründung erfolgt nicht a eten baulichen Anlagen beimal 4 m. Einwirkungen auche Anlagen und öffentlick Unterfangungen oder Baug aussteifenden Bauteile geischer Nachweis der Auss Ausgenommen von dem Kund forstwirtschaftlich genüsenenverkehr bis zu 7,50 ren sind linienförmig gelag chttragenden Wänden (khrverteilung erhalten keine aulichen Anlage oder die bet oder konstruktiv festgelen werden. Besondere Stall	handelt es sich um (ein) ordnung (LBO). Sind die Erklärungen unter Ziffer Klärung unter Ziffer Klärung unter Ziffer V mit "neir ges der Anlage 2 zur Baux I erlauben eine übliche Flacauf setzungsempfindlichem eträgt die Höhendifferenz zus Wasserdruck müssen reche Verkehrsflächen werden grubensicherungen sind nichen im Wesentlichen bis zeteifung der baulichen Anlagtriterium nach Satz 2 sind frutzte Gebäude ohne Aufent in Firsthöhe und bis zu 800 ert und dürfen für gleichmät I/m) bemessen werden. Ge Einzellasten. Es liegt keine sauliche Anlage selbst könnegt werden. Räumliche Tragbilitäts-, Verformungs-und S	Vorhaben nach § 70 Abs. 3 Ir IV zu beantworten. Wird die "zu beantworten.) vorlagenverordnung: chgründung entsprechend der Baugrund. wischen Gründungssohle und chnerisch nicht berücksichtigt nicht beeinträchtigt. ht erforderlich. u den Fundamenten unversetzt ten, auch für Teilbereiche, ist eiestehende eingeschossige haltsräume und ohne m² Grundfläche. ßig verteilte Lasten (kN/m²) und schossdecken ohne Mittelgarage vor. en mit einfachen Verfahren der gstrukturen müssen rechnerisch	
der Sa (Hii Erk IV. Ich 1. 2. 3. 4.	n Standsicherheitsm tz 1 Nr. 2 Buchst. a, nweis: Wenn die Erkläru lärung mit "nein" beantw n erkläre nach Maßg Die Baugrundverhä Norm DIN 1054. Di Bei erddruckbelast Erdoberfläche max werden. Angrenzende bauli Nachzuweisende L Die tragenden und durch. Ein rechneri nicht erforderlich. A landwirtschaftlich u regelmäßigen Pers Die Geschossdeck Linienlasten aus ni ausreichende Quei Die Bauteile der ba Baustatik berechne nicht nachgewieser sind nicht erforderli Außergewöhnliche Erdbeben müssen	nachweis gefertigt habe, b oder c der Landesbau, ung mit "ja" beantwortet wird, vortet, ist die abschließende E abe des Kriterienkatalog fältnisse sind eindeutig und ie Gründung erfolgt nicht a eten baulichen Anlagen brimal 4 m. Einwirkungen auche Anlagen und öffentlick Juterfangungen oder Baug aussteifenden Bauteile geischer Nachweis der Aussenammen von dem Kund forstwirtschaftlich genusonenverkehr bis zu 7,50 ren sind linienförmig gelag chttragenden Wänden (kNrverteilung erhalten keine aulichen Anlage oder die bet oder konstruktiv festgelen werden. Besondere Staliich. Die Spannweite der Tsowie dynamische Einwir rechnerisch nicht verfolgt	handelt es sich um (ein) ordnung (LBO). Sind die Erklärungen unter Ziffer Klärung unter Ziffer V mit "neir ges der Anlage 2 zur Bauv I erlauben eine übliche Flacauf setzungsempfindlichem eträgt die Höhendifferenz zus Wasserdruck müssen reche Verkehrsflächen werden grubensicherungen sind nich ehen im Wesentlichen bis zteifung der baulichen Anlagtriterium nach Satz 2 sind frutzte Gebäude ohne Aufent in Firsthöhe und bis zu 800 ert und dürfen für gleichmät I/m) bemessen werden. Ge Einzellasten. Es liegt keine auliche Anlage selbst könnegt werden. Räumliche Tragbilitäts-, Verformungs-und Stragglieder beträgt maximal kungen sind nicht vorhande werden.	Vorhaben nach § 70 Abs. 3 Ir IV zu beantworten. Wird die "zu beantworten.) vorlagenverordnung: chgründung entsprechend der Baugrund. wischen Gründungssohle und chnerisch nicht berücksichtigt nicht beeinträchtigt. ht erforderlich. u den Fundamenten unversetzt ten, auch für Teilbereiche, ist eistehende eingeschossige haltsräume und ohne m² Grundfläche. ßig verteilte Lasten (kN/m²) und schossdecken ohne Mittelgarage vor. en mit einfachen Verfahren der gstrukturen müssen rechnerisch Schwingungsuntersuchungen 12 m. en. Beanspruchungen aus	
der Sa (Hii Erk IV. Ich 1. 2. 3. 4.	n Standsicherheitsm tz 1 Nr. 2 Buchst. a, nweis: Wenn die Erkläru lärung mit "nein" beantw n erkläre nach Maßg Die Baugrundverhä Norm DIN 1054. Di Bei erddruckbelast Erdoberfläche max werden. Angrenzende bauli Nachzuweisende u Die tragenden und durch. Ein rechneri nicht erforderlich. A landwirtschaftlich u regelmäßigen Pers Die Geschossdeck Linienlasten aus ni ausreichende Quei Die Bauteile der ba Baustatik berechne nicht nachgewiesel sind nicht erforderli Außergewöhnliche Erdbeben müssen Besondere Bauarte geschweißte Alumi angewendet. (Hinweis: Wenn alle u abschließende Erklän	nachweis gefertigt habe, b oder c der Landesbau, ung mit "ja" beantwortet wird, vortet, ist die abschließende E gabe des Kriterienkatalog fältnisse sind eindeutig und ie Gründung erfolgt nicht a eten baulichen Anlagen beimal 4 m. Einwirkungen auche Anlagen und öffentlick Juterfangungen oder Baug aussteifenden Bauteile gegenen von dem Kund forstwirtschaftlich genus en sind linienförmig gelag chttragenden Wänden (kNrverteilung erhalten keine aulichen Anlage oder die bet oder konstruktiv festgelen werden. Besondere Stalich. Die Spannweite der T sowie dynamische Einwir rechnerisch nicht verfolgt en wie zum Beispiel Spannung unter Ziffer V mit "nein" zu vortet, ist die Augunter 2 iffer V mit "nein" zu unter den Nummern 1 bis 8 aung unter Ziffer V mit "nein" zu vortet, ist die abei oder konstruktionen, trage unter den Nummern 1 bis 8 aung unter Ziffer V mit "nein" zu	handelt es sich um (ein) ordnung (LBO). sind die Erklärungen unter Ziffer klärung unter Ziges der Anlage 2 zur Bauv die erlauben eine übliche Flagus setzungsempfindlichem eträgt die Höhendifferenz zus Wasserdruck müssen reche Verkehrsflächen werden im Wesentlichen bis ziteifung der baulichen Anlageriterium nach Satz 2 sind frutzte Gebäude ohne Aufent in Firsthöhe und bis zu 800 ert und dürfen für gleichmäul/m) bemessen werden. Ge Einzellasten. Es liegt keine auliche Anlage selbst könnegt werden. Räumliche Tragolitäts-, Verformungs-und Stragglieder beträgt maximal kungen sind nicht vorhande werden. In betonbau, Verbundbau, gende Glaskonstruktionen unngegebenen Erklärungen mit "jir	Vorhaben nach § 70 Abs. 3 If IV zu beantworten. Wird die Tu beantworten.) Vorlagenverordnung: chgründung entsprechend der Baugrund. wischen Gründungssohle und chnerisch nicht berücksichtigt In nicht beeinträchtigt. In the terforderlich. In den Fundamenten unversetzt lein, auch für Teilbereiche, ist leistehende eingeschossige haltsräume und ohne Im Grundfläche. Isig verteilte Lasten (kN/m²) und schossdecken ohne Mittelgarage vor. In mit einfachen Verfahren der gestrukturen müssen rechnerisch Schwingungsuntersuchungen 12 m. In Beanspruchungen aus Eklebte Holzkonstruktionen, Ind Seiltragwerke werden nicht In beantwortet werden, ist die Is eine der Nummern 1 bis 8 mit	